

ПРАЙС-ЛИСТ
Моторные масла для легковых автомобилей

Наименование Описание	Тара, л	Цена, руб/шт	Цена, руб/л
Aral EcoTronic F SAE 5W-20			
Высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для двигателей Ford EcoBoost. Оно также подходит для применения в ряде других современных бензиновых двигателях Ford.	1	1010	1010
	4	2790	698
Спецификации/Допуски: Ford WSS-M2C948-B			
Aral SuperTronic E SAE 0W-30			
Синтетическое моторное масло элитного класса с выраженным эффектом экономии топлива для новых моделей Volvo, Honda, Renault с удлиненным интервалом замены масла.	1	1120	1120
	4	4480	1120
Спецификации/Допуски: ACEA A5/B5; API SL; ILSAC GF-2			
Aral SuperTronic SAE 0W-40			
Синтетическое высококачественное моторное масло. Изготовлено для современных 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, включая двигатели с прямым впрыском и турбонаддувом.	1	1220	1220
	4	4870	1218
Спецификации/Допуски: ACEA C2/C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2, MB 229.31/229.51, Porsche A40			
Aral SuperTronic G SAE 0W-30			
Полностью синтетическое моторное масло премиум класса, специально разработанное для двигателей Mercedes-Benz и GM/Opel.	1 (розл)	950	950
	1	1070	1070
Спецификации/Допуски: ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, MB 229.3/229.5, OPEL GM-LL-A-025/B-025, BMW Longlife-01, VW 502.00/505.00	4	4180	1045
	60	54290	905
Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30			
Полностью синтетическое масло специально разработано для последнего поколения автомобилей концернов VW, BMW и Mercedes-Benz, чтобы обеспечить максимальную защиту от износа и чистоту двигателя, поддерживая, таким образом, функцию дизельных сажевых фильтров.	1 (розл)	830	830
	1	970	970
	5	4550	910
	20	18200	910
Спецификации/Допуски: ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30, VW 504.00/507.00/503.01			
Aral MegaTronic SAE 10W-60			
Обеспечивает повышенную защиту от износа и предназначено для использования в двигателях со спортивными характеристиками для участия в соревнованиях.	1	840	840
	4	4250	1063
Спецификации/Допуски: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF			
Aral HighTronic SAE 5W-40			
Высококачественное моторное масло, изготовленное по технологии Aral-синтеза для требовательных условий эксплуатации и надежной защиты от износа.	1	860	860
	4	3320	830
Спецификации/Допуски: ACEA C3, API SM/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.31, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, VW 502.00/505.00/505.01			
20	14930	747	
208	117690	566	

Aral HighTronic C SAE 5W-30

Специальное моторное масло, созданное по технологии Aral-синтеза для автомобилей с сажевым фильтром, потребляющих масло класса ACEA C1 (Mazda).

1 850 850

Спецификации/Допуски: ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF

Aral HighTronic F SAE 5W-30

Высококачественное моторное масло, выполняющее требования автопроизводителей: Ford, Chrysler, Citroen, Range Rover (бенз. и диз. двигатели), Volvo, Renault, Fiat, Jaguar (бенз. и диз.).

1 800 770
4 3150 763

Спецификации/Допуски: ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF, Ford WSS-M2C913-A/WSS-M2C913-B/WSS-M2C913-C

208 118570 553

Aral HighTronic G SAE 5W-30

Создан по новейшей технологии (Aral Synth-Technology + Low Ash-Technology). Обеспечивает защиту от износа и чистоту двигателя. Поддерживает эффективность и срок службы дизельных сажевых фильтров. Рекомендуются для всех автомобилей Opel (бензин/дизель).

1 850 850
60 36920 615

Спецификации/Допуски: ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SM/CF

Aral HighTronic M SAE 5W-40

Новейшее моторное масло для Mercedes-Benz и BMW обеспечивает постоянную защиту двигателя при любых условиях вождения и температурах, а также гарантирует превосходные характеристики в условиях «холодного старта».

1 (розл) 590 590
1 820 820
4 3150 788

Спецификации/Допуски: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF, MB 229.3/229.5, BMW Longlife-01, VW 502.00/505.00, Porsche A40

60 35910 599
208 117110 563

Aral HighTronic J SAE 5W-30

Продукт, созданный по новейшим современным технологиям ARAL для бензиновых и дизельных двигателей согласно ACEA A1/B1, A5/B5 или C2 для большинства азиатских и французских автомобилей. Увеличивает эффективность и срок службы современных выхлопных устройств доочистки, подобных сажевым фильтрам.

1 880 880
4 3260 815
60 37330 622
208 126930 610

Спецификации/Допуски: ACEA A1/B1, A5/B5, C2, PSA Approval B71 2290

Aral HighTronic R SAE 5W-30

Продукт, созданный по новейшим современным технологиям ARAL для дизельных двигателей согласно ACEA C4 для Renault Diesel.

1 890 890
4 3280 820

Спецификации/Допуски: ACEA C4, Renault RN 0720

Aral BlueTronic SAE 10W-40

Легкотекучее моторное масло, изготовленное по технологии Aral-синтеза. Подобранные присадки обеспечивают экономию топлива, высокую надежность смазки, предотвращают появление отложений, гарантирует чистоту двигателя и отличные характеристики при холодном старте.

1 690 690
4 2750 688
5 3440 688
20 10350 518

Спецификации/Допуски: ACEA A3/B4, API SL/CF; MB 229.1, VW 501.01/505.00

60 28080 468
208 86910 418

Моторные масла для грузовых автомобилей

Aral Turboral SAE 10W-40 (ранее Extra Turboral SAE 10W-40)

Подходит для смешанного парка дизельных и бензиновых авто. Имеет высокотехнологичные присадки и потенциал к экономии топлива, а также широкий спектр применений. С формулой XMF eXtra-MotorSchutz-Formel.

1 630 630
5 3130 626
20 11050 553

Спецификации/Допуски: ACEA E3, E5, E7; API CI-4/SL; CAT ECF-2; Cummins CES 20.076, 20.077; DAF HP-1/HP-2; Deutz DQC III-10; Mack EO-M Plus; MAN 3275; MB-Approval 228.3/ 229.1; RVI RLD; Volvo VDS 2; MB - 235.28; MTU - Oil Category 2

208 89990 433

Aral Mega Turboral SAE 10W-40

Высококачественное моторное масло, разработанное по технологии "ARAL-синтез" для современных дизельных двигателей коммерческих транспортных средств, в которых возможно применение удлинённых интервалов замены масла.	5	3080	616
	20	11520	576
	208	94530	454

Спецификации/Допуски: ACEA E4, E7, MB-Approval 228.5, MAN 3277, RVI RLD-2 RXD, Volvo VDS VDS 2, Voith-Retarder Ölklasse B

Aral Mega Turboral LA SAE 10W-40

Энергосберегающее высокоэффективное моторное масло высшего класса. Соответствует стандартам EURO IV и EURO 5.	20	11850	593
---	----	--------------	-----

Спецификации/Допуски: ACEA E6, E7; MB 228.51/235.27; MAN M 3477; Volvo VDS-3; Renault RXD, RLD-2; Voith Retarder OC A, MTU OT 3.1

Aral Plus Turboral SAE 15W-40 (Turborol SAE 15W-40, MultiTurborol SAE 15W-40)

Высокоэффективное моторное масло класса SHPD на минеральной основе с пакетом присадок для форсированных дизельных двигателей в коммерческих транспортных средствах. Защищает от износа и отложений.	5	2230	446
	20	9540	477
	60	25240	421

Спецификации/Допуски: ACEA E3, E5, E7; API SJ/CI-4; Лист Mercedes-Benz 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-2; Renault RLD; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20076/20077

Трансмиссионные масла, смазки, жидкости

Aral Getriebeöl ATF E-S

Полностью синтетическая жидкость стандарта GM ATF Тип II E для автоматических трансмиссий. Удлиняет интервал замены масла в коробках передач MB и ZF.	1	1410	1410
---	---	-------------	------

Допуски: MAN 339 Z2, Voith H55.6336.xx, ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L, MB Approval 236.8

Aral Getriebeöl ATF J

Трансмиссионная жидкость для АКПП, изготовлена по технологии Aral-Синтеза. Разработана для использования в автоматических трансмиссиях азиатских производителей легковых автомобилей.	1	890	890
	20	16170	809

Допуски: JASO M315 Type 1A; Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV; Nissan Matic Fluid C,D,J; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Suzuki ATF Oil; Mazda ATF D-III and ATF M-3; Honda ATF Z-1; Subaru ATF; Hyundai; Kia; GM Daewoo

Aral Getriebeöl ATF 22

Трансмиссионная жидкость для АКПП и ГУР широкого ряда автомобилей, в которых требуется применение трансмиссионной жидкости в соответствии с классом качества Dexron IID/Mercon.	1	620	620
---	---	------------	-----

Допуски: MB 236.6; MAN 339 Z1, V1; Voith H55.6335.3x; ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C

Aral Getriebeöl ATF 55

Рекомендуется для использования в АКПП производства GM(Dexron®II или III), а также автоматических трансмиссиях Ford (1983-96гг.) (Mercon®).	1	710	710
---	---	------------	-----

Допуски: GM Dexron® IIIH; MB 236.9; Allison C4; Ford Mercon®; MAN 339 V1, Z1; Voith H55.6335.xx; Volvo 97340, 97341; ZF TE-ML 04D, 14A, 17C

Aral Getriebeöl EP SYNTH 75W-90

Высококачественная трансмиссионная жидкость для механических трансмиссий и мостов, изготовленная по технологии "Aral-Синтез". Имеет низкий коэффициент трения.	1	1410	1410
--	---	-------------	------

Спецификации/Допуски: API GL-4+; VW 501 50

Aral Getriebeöl EP 85W-90

Универсальная трансмиссионная жидкость для механических трансмиссий, предназначенная для смазывания прямых и винтовых передач, в которых рекомендуется применение масел, выдерживающих высокое давление.

1 520 520

Допуски: API GL-4; MB 235.1; MAN 341 Z2, E1; ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A

Aral Getriebeöl HYP 85W-90

Универсальное масло для мостов, используемое в дифференциалах, главных передачах и других узлах легковых автомобилей и коммерческого транспорта, где требуется применение масла в соответствии со стандартом API GL-5.

1 650 650

Допуски: API GL-5; MB 235.0; MAN 342 Typ M1; ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Aral Getriebeöl HYP 80W

Рекомендуется для использования в главных передачах большинства транспортных средств и в некоторых ручных трансмиссиях, для которых требуется выполнение стандарта API GL5.

20 11770 589

Допуски: API GL 5, ZF TE-ML 17B, MAN 342 type M1, MB 235.0(только 85W-90); ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 16C, 16D, 17B, MAN 342 тип N(кроме 85W-140)

Aral Getriebeöl BS LSX 75W140

Полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования в обычных дифференциалах и дифференциалах с автоматическим блокированием.

20 26770 1339

Допуски: API GL-5 + LS, MB 235.61; ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D

Aral Getriebeöl SNS AT 75W90

Специальное масло, разработанное для ручных коробок передач тягачей Mercedes-Benz Actros. Способствует четкой работе синхронизаторов, обеспечивает плавное переключение, легкий ход при низких температурах, уменьшает потери энергии.

20 48730 2437

Допуски: API GL-4, MAN 341 Typ E3

Aral Getriebeöl HYP LS 85W90

Гипоидная трансмиссионная жидкость с присадкой LS* (Limited Slip) для использования в закрытых осевых системах, в промежуточных механизмах, дифференциалах, осевых передачах; в изолированных механизмах.

20 11770 589

Допуски: API GL5 + LS, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Aral Antifreeze SILIKATFREI

Высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Не содержит в своем составе аминов, фосфатов и силикатов. Водные растворы используются как в качестве антифриза, так и в качестве охлаждающей жидкости.

1 900 900

Допуски: ASTM D3306 (I), ASTM D4985, BS6580:2010, JIS K2234, MAN 324 Typ SNF, MB 325.3

Aral Antifreeze EXTRA

Высококачественная охлаждающая жидкость со сбалансированной формулой, содержащая моноэтиленгликоль и ингибиторы коррозии, не имеющая в своем составе нитритов, фосфатов и аминов.

1 870 870

Допуски: D3306 (I), D4985, BS - BS6580:2010, Deutz TR 0119-399-1115, MAN 324 Typ NF, MB –Approval 325.0, JIS K2234

Официальный дистрибьютор ARAL AG Lubes по Сибири

630007, г.Новосибирск, ул.Кривошековская 15 к4, оф.206

тел.:(383)286-46-10, факс:(383)363-53-66

e-mail: info@aral-sib.ru

www.Aral-Sib.ru